



**产品名称** C8 防水防油剂 RH-NB-SF85C

**产品概述** 特殊丙烯酸酯类聚合物乳液

### 基本性状

外观 (25°C):	浅黄色乳液
离子性:	弱阳离子
pH 值 (原液):	3.0-4.0
含固量 (%， 130°C*3h):	32.0-34.0

### 特性优点

可赋予织物优异的防水防油性能；  
乳液稳定，加工持续性优；  
面料适用性广，低温烘焙防水效果较好。

### 应用范围

适用于涤纶、尼龙、棉及其混纺织物的三防整理

### 参考用量

材质	推荐用量
涤纶	5g/L-70 g/L
尼龙	5g/L-70 g/L
棉及其混纺	10g/L-70 g/L

加工方法: 一浸一轧

焙烘条件: (160-180) °C x (0.5-2) min (化纤)  
(150-160) °C x (2-3) min (棉及其混纺)

带液率: 30%-90% (化纤)  
50%-70% (棉及其混纺)

**包 装** 120L 塑料桶、1000L 塑料桶装。

### 贮 存

5°C-30°C保存，保质期六个月。

**注：**具体使用请用户根据试样情况酌情处理

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。